

CARACTERISTICAS GENERALES


MARCA	POWERFIBER
MODELO	FIBER-DROP-2-ACERO
TIPO DE CABLE	DROP
TIPO DE FIBRA	G657 A2
ENTORNO DE INSTALACION	Exterior - Interior
DESCRIPCION	Cable plano de fibra óptica tipo Drop de 2 hilos con tensor de acero.

INFORMACION TECNICA


MATERIAL DE CUBIERTA	LSZH. Baja en humo, sin halógenos y retardante de llama
DIAMETRO EXTERIOR	2.0 (+/- 0.1) mm x 5.1 (+/- 0.1) mm
MATERIAL DEL TENSOR	Acero
DIAMETRO EXTERIOR DEL TENSOR	1.0 +/- 0.1 mm
COLOR DE LA CUBIERTA EXTERIOR	Negro
CANTIDAD DE MIEMBROS DE FUERZA	2
TIPO DE MIEMBRO DE FUERZA	FRP
DIAMETRO DE MIEMBRO DE FUERZA	0.5 +/- 0.1 mm
CANTIDAD DE FIBRAS	2 Hilos
COLOR	Azul, Naranja
TIPO DE FIBRA	G657 A2
ATENUACION (1310 nm)	≤ 0.35dB / km
ATENUACION (1550 nm)	≤ 0.30 dB / km
TRACCION A CORTO PLAZO	600 N
RESISTENCIA AL APLASTAMIENTO (N/100 mm)	1000 (Largo plazo) 2200 (Corto plazo)
TEMPERATURA DE OPERACION	-20°C / +60°C




CARACTERISTICAS DE CONSTRUCCION



PRESENTACION



PESO NETO	17.3 kg
PESO BRUTO	18.5 kg
METRAJE	1000 mts



CANTIDAD DE UNIDAD POR PALLET	36 U
-------------------------------	------